ROLF ANTIFREEZE G12++ violet

НИЗКОЗАМЕРЗАЮЩАЯ ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ

ROLF ANTIFREEZE G12++ violet с премиальной формулой разработан по новейшей лобридной технологии Si-OAT (Low Hybrid). Производится на основе моноэтиленгликоля и усиленного пакета присадок, содержащего силикаты и органические ингибиторы коррозии объединяет преимущества органической и силикатной технологий, обеспечивает превосходную защиту от коррозии и длительный срок службы, в том числе может быть использован на весь срок службы автомобиля (при наличии рекомендации, указанной автопроизводителем).
Не содержит в своем составе нитритов, аминов, фосфатов и боратов. Эффективно защищает двигатель от коррозии, перегрева и повреждения в случае замораживания. Диапазон рабочих температур от -40 до + 130°C. Адаптирован под работу в разных регионах, в том числе с самыми теплонагруженными автомобилями, обеспечивая отличный теплоотвод. Не образует отложений в системе охлаждения. Отсутствие в составе 2-этилгексановой кислоты обеспечивает повышенную защиту и полную совместимость резинотехнических компонентов и уплотнений, в том числе на основе силиконов. Протестирован в лаборатории по методу ASTM D4340.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт соответствует современным европейским стандартам и подходит для систем охлаждения двигателей внутреннего сгорания, а также в качестве рабочей жидкости в других теплообменных аппаратах, где применяются антифризы класса G12++ (TL 774-G)
Рекомендуется к применению согласно перечню спецификаций, указанному в соответствующем разделе.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Увеличен ввод пакета органических присадок
- 2-EHA FREE — отсутствие 2-этилгексановой кислоты
- Специально разработанный инновационный силикатный комплекс
- Диапазон рабочих температур от -40 °c до +130 °c
- Повышенный ресурс
- Соответствует европейским стандартам

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ

AS 2108-2004; ASTM D 3306; ASTM D4340; ASTM D 4985; BS6580:2010; CUNA NC 956-16; AFNOR NFR 15-601; JIS K2234:2206; PN-C 40007:2000; SAE J1034; ÖNORM V5123; SANS 1251:2005 and China GB 29743-2013

Glysantin G40; MTL 5048; MAN 324 Type Si-OAT; MB 325.5/326.5/326.6; DFTR 29C120; LH-01-COL3A; BMW LC-18

Audi > 2008; BMW > 2018; Mercedes-Benz > 2014; Porsche > 2010; Seat > 2008; Skoda > 2008; Volkswagen > 2008

ФАСОВКА



Арт. 700679 Арт. 700750

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ПОКАЗАТЕЛЬ
Цвет	Визуально	Фиолетовый
Плотность при 20°C, г/см^3	ASTM D1122	1.077
Температура кипения, °C	ASTM D1120	110.6
Водородный показатель, pH	ASTM D1287	8.1
Щелочность, см3	ASTM D1121	9.11
Температура начала кристаллизации, °C	ASTM D1177	-40

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент.
В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.

ROLF Lubricants GmbH, Gebäude 9115, Chempark Leverkusen, Friedrich-Ebert-Str. 325, 51373 Leverkusen, Germany

Филиал в России ООО «Рольф Лубрикантс Восток» 249035, Калужская обл., г. Обнинск, Киевское шоссе, д.63А, помещ. 1