PROFESSIONAL LUBRICANTS

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Моторное масло WEGO Z5 5W-40 Синтетика

ОПИСАНИЕ

WEGO Z5 5W-40 – полностью синтетическое моторное масло для применения в высоконагруженных (в т.ч. турбированных) бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков, где производителем предписано использование масел категории API SN/CF. Масло вырабатывается на основе высококачественных синтетических базовых масел с добавлением новейшего импортного пакета присадок. WEGO Z5 5W-40 обладает отличными моюще-диспергирующими свойствами, превосходной низкотемпературной прокачиваемостью, повышенными противоизносными характеристиками и высокой термоокислительной стабильностью. Благодаря применению синтетических базовых масел масло обладает сниженным расходом на угар.

ПРИМЕНЕНИЕ

WEGO Z5 5W-40 предназначено для круглогодичного применения (от -30 до +40˚С) в бензиновых и дизельных двигателей (с турбонаддувом и без) легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков, где производителем предписано использование масел категории API SN/CF или более ранних спецификаций.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Благодаря использованию синтетических базовых основ моторные масла серии WEGO Z5 обладают увеличенным сроком службы, сниженным расходом масла на угар и высокими антикоррозионными свойствами
- Высокий индекс вязкости масла гарантирует стабильные вязкостно-температурные характеристики для обеспечения надежного пуска двигателя при отрицательных температурах, быстрой подачи и циркуляции масла к узлам трения, а также эффективного смазывания деталей двигателя при рабочих температурах
- Благодаря жидкому молибдену в составе масла снижается трение и износ в самых жестких граничных режимах трения
- Превосходная термическая и антиокислительной стабильность
- Повышенные противоизносные свойства, минимальная склонность к образованию отложений и шлама
- Повышенная чистота двигателя благодаря высокой концентрации моюще-диспергирующих присадок
- Надежная защита деталей двигателя от отложений

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API SN/CF

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	WEGO Z5 5W-40
Вязкость кинематическая при 100°С, мм^2/с	14.7
Индекс вязкости	178
Щелочное число, мг КОН/г	8.3
Плотность при 20°С, кг/м^3	848
Массовая доля сульфатной золы, %	1
Прокачиваемость в CCS тесте при -30°С, сП	5600
Проворачиваемость в MRV тесте при -35°С, сП	38 500
Температура застывания, °С	-39
Температура вспышки в открытом тигле, °С	222
Испаряемость по Noack при 250°С, %	8.8

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продукта спецификациям гарантируется.

ООО "ВЕГО РУС"
ИНН 77137669923
РФ, 123492, г. Москва,
ул. Кулакова, дом 20, строение 1Л
e-mail: info@wego-oil.ru